

FICHA TÉCNICA

Ducha lavaojos en acero galvanizado
Calefaccionada con válvula de Anti congelamiento

BAJO NORMA
ANSI Z358.1



Estructura: Tubería de 1" de acero galvanizado revestido con pintura termo epoxi amarilla, zona lavaojos tubería/accesorios de acero galvanizado de ½".

Aspersores: Elementos en bronce cromado con presión de trabajo de 0.7-3 kg/cm² generando un chorro suave de agua aireada.

Flor de la ducha: Bacha de la ducha pulida a espejo en acero inoxidable de Ø 220 mm, que genera una campana de agua de 1,5 metros en la base evitando dañar la piel afectada.

Pileta lavaojos: Bacha de acero inoxidable pulido a espejo de Ø 240 mm.

Accionamiento: lavaojos, placa de empuje y pise de acero inoxidable 304L. Ducha, Tirador triangular de acero inoxidable.

Válvulas: Válvulas esféricas en acero inoxidable de 1" y de ½" llavín regulador de presión. No son de cierre automático.

Entrada y salida: 1" rosca BSP.

Heat tracing: Sistema que mantiene calefaccionado desde el lavaojos hasta la ducha, el mismo se compone por un cable calefactor cubierto (31W/mt) un termostato con capilar y

bulbo -35/+35°C, 220V. Para evitar el congelamiento de las cañerías y válvulas.

Válvula anticongelante: Funciona automáticamente evitando el congelamiento de la cañería de la ducha lavaojos en zonas de bajas temperaturas.

Aislación y recubrimiento: Recubrimiento exterior de caño de polipropileno y aislante interior para reforzar y evitar el congelamiento.

Caja tablero: Caja térmica estanca IP65, que incluye: llave termomagnética y termostato para regular la temperatura del cable calefactor.

Tapa: De acero inoxidable 304, protección para zona lavaojos.

Requerimiento eléctrico de voltaje: 220v.

NOTA IMPORTANTE:

Este equipo garantiza un caudal de ducha de 76 lts/min por 15 minutos y un caudal del lavaojos de 1.5 lts/min por 15 minutos, si la red agua suministrada, cumple con el caudal necesario.

DESCRIPCIÓN:

El modelo DL11E.HEAT.AF está pensado específicamente para ambientes donde la temperatura llega a ser muy baja, poniendo en peligro la utilidad de la ducha y su correcta preservación.

La misma es una ducha combinada con lavajos fabricada completamente en acero galvanizado, desde la cañería utilizada hasta las conexiones de la misma.

El accionamiento de la ducha es manual mediante un tirador triangular y el accionamiento del lavajos es manual y a pedal.

Las válvulas utilizadas no son con cierre automático y solo se cerraran y cortaran el paso del agua si el usuario las cierra voluntariamente.

Esta ducha cuenta con un sistema de tracing, que calefacciona el agua de la ducha lavajos y además lleva una válvula anti congelamiento para evitar roturas y obstrucciones causadas por bajas temperaturas.

Acorde a la norma, las válvulas utilizadas no son con cierre automático, solo se cerraran y cortaran el paso del agua si el usuario las cierra voluntariamente.