

**CUMPLE NORMA
ANSI Z358.1**



Estructura: Tubería de acero galvanizado revestida con pintura termo epoxi amarilla de 1", zona lavaojos tubería de acero galvanizado combinado con PP de ½".

Aspersores: Plástico ABS - Blanco/Cromado.

Entrada y salida: 1 pulgada rosca BSP.

Flor de la ducha: Bacha de la ducha pulida a espejo en acero inoxidable de Ø 220 mm, genera una campana de agua de 1,5 metros en la base, evitando dañar la piel afectada.

Pileta lavaojos: Bacha de acero inoxidable pulido a espejo de Ø 240 mm.

Accionamiento de lavaojos: Accionamiento placa empuje y pise de acero inoxidable.

Accionamiento de ducha: Tirador triangular de acero inoxidable.

Válvulas: Válvulas esféricas en bronce cromado de 1" Y de ½". Llavín bronce cromado. No son de cierre automático.

Base: Base auto portante de fundición de aluminio de 300 mm.

Opcional: Tapa de acero inoxidable protectora de zona lavaojos.

DESCRIPCIÓN:

El modelo **DL11E** es una ducha combinada con lavaojos fabricada en acero galvanizado.

El accionamiento de la ducha es manual mediante un tirador triangular, y el accionamiento del lavaojos es manual y a pedal.

Acorde a la norma, las válvulas utilizadas no son con cierre automático, solo se cerrara y cortaran el paso del agua, si el usuario las cierra voluntariamente.