

FICHA TÉCNICA

DL11Eco Plus
Ducha lavaojos en acero galvanizado Eco Plus

**BAJO NORMA
ANSI Z358.1**



Estructura: Tubería de acero galvanizado revestido con termo epoxi amarillo de 1", zona lavaojos tubería de bronce cromado, combinado con PP de ½".

Boquillas de aspersión lavaojos: Plástico ABS, blanco/cromado, con presión de trabajo de 0.7-3 kg/cm².

Flor de la ducha: Bacha de la ducha pulida en acero inoxidable de Ø 220 mm, genera una campana de agua de 1,5 metros en la base, evitando dañar la piel afectada.

Pileta lavaojos: Bacha de acero inoxidable pulido de Ø 240 mm.

Accionamiento: lavaojos, placa de empuje y pise de acero inoxidable 304L.

Ducha, Tirador triangular de acero inoxidable.

Válvulas: Válvulas esféricas en bronce cromado de 1" Y de ½". No son de cierre automático. (Cierre automático prohibido por Norma ANSI)

Entrada y salida: 1 pulgada rosca BSP.

Base: Brida de acero galvanizado revestido con termo epoxi de 1".

NOTA IMPORTANTE:

Este equipo garantiza un caudal de ducha de 76 lts/min por 15 minutos y un caudal del lavaojos de 1.5 lts/min por 15 minutos, si la red agua suministrada, cumple con el caudal necesario.

DESCRIPCIÓN:

El modelo DL11Eco Plus es una ducha combinada con lavaojos fabricada en acero galvanizado revestido con termo epoxi amarillo, desde la cañería utilizada hasta las conexiones de la misma.

Tanto la flor de la ducha como la pileta del lavaojos son de acero inoxidable de Ø 220 mm y Ø 240 mm respectivamente.

El accionamiento de la ducha es manual mediante un tirador triangular de acero inoxidable y el accionamiento del lavaojos es manual con placa de acero inoxidable, garantizando una gran duración. Acorde a la norma las válvulas utilizadas no son con cierre automático, solo se cerraran y cortaran el paso del agua si el usuario las cierra voluntariamente.