

FICHA TÉCNICA

Ducha lavaojos de acero inoxidable
calefaccionada con válvula de Anti congelamiento

**CUMPLE NORMA
ANSI Z358.1**



Estructura: Tubería de acero inoxidable de 1 pulgada, zona lavaojos tubería de acero inoxidable de ½ ". Calidad 304 L

Aspersores: Elementos en bronce cromado con presión de trabajo de 0.7-3 kg/cm² generando un chorro suave de agua aireada.

Flor de la ducha: Bacha de la ducha pulida a espejo en inoxidable de Ø 220 mm, que genera una campana de agua de 1,5 metros en la base evitando dañar la piel afectada.

Pileta lavaojos: Bacha de acero inoxidable pulido a espejo de Ø 240 mm.

Accionamiento: Tirador triangular para la ducha, pedal y palanca manual para el lavaojos en acero inoxidable.

Válvulas: Válvulas esféricas en acero inoxidable de 1" y de ½", llavín regulador de presión, No son de cierre automático acorde a la norma.

Entrada y salida: 1" rosca BSP.

Heat tracing: Sistema que mantiene calefaccionado el

lavajos y la ducha. Compuesto por un cable calefactor cubierto (31W/mts) y un termostato con capilar y bulbo -35/+35°C, 220V, para evitar el congelamiento de las cañerías y válvulas.

Válvula anticongelante: funciona automáticamente evitando el congelamiento de la cañería de la ducha lavaojos en zonas de bajas temperaturas.

Aislación y recubrimiento: Recubrimiento exterior de caño de polipropileno y aislante interior para reforzar y evitar el congelamiento.

Caja tablero: Caja térmica estanca IP65, que incluye: llave termo magnética y termostato para regular la temperatura del cable calefactor.

Tapa: De acero inoxidable, protección para zona lavaojos.

Requerimiento eléctrico de voltaje: 220v.

NOTA IMPORTANTE:

Este equipo garantiza un caudal de ducha de 76 lts/min por 15 minutos y un caudal del lavaojos de 1.5 lts/min por 15 minutos, si la red agua suministrada, cumple con el caudal necesario.

DESCRIPCIÓN:

El modelo DL11X.HEAT.AF está pensado específicamente para ambientes donde la temperatura llega a ser muy baja, poniendo en peligro la utilidad de la ducha y su correcta preservación.

El accionamiento de la ducha es manual mediante un tirador triangular y el accionamiento del lavajos es manual y a pedal.

Las válvulas utilizadas no son con cierre automático y solo se cerraran y cortaran el paso del agua si el usuario las cierra voluntariamente.

Esta ducha cuenta con un sistema de tracing, que calefacciona el agua de la ducha lavajos y además lleva una válvula anti congelamiento para evitar roturas y obstrucciones causadas por bajas temperaturas.

Acorde a la norma, las válvulas utilizadas no son con cierre automático, solo se cerraran y cortaran el paso del agua si el usuario las cierra voluntariamente.

