

FICHA TÉCNICA

CUMPLE NORMA
ANSI Z358.1



Estructura: Tubería de acero inoxidable de 1", zona lavaojos tubería de acero inoxidable de ½ ". Calidad 304L.

Aspersores: Elementos en bronce cromado con presión de trabajo de 0.7-3 kg/cm2 generando un chorro suave de agua aireada.

Flor de la ducha: Bacha de la ducha pulida a espejo en acero inoxidable 304L de Ø 220 mm, genera una campana de agua de 1,5 metros en la base produciendo un diluvio de Ø 500 mm, evitando dañar la piel afectada.

Pileta lavaojos: Bacha de acero inoxidable 304L pulido a espejo de Ø 240 mm.

Accionamiento: lavaojos, placa de empuje y pise de acero inoxidable 304L.

Ducha, Tirador triangular de acero inoxidable.

Válvulas de accionamiento: Válvulas esféricas en

acero inoxidable de 1" y de ½". Llavín bronce cromado. No son de cierre automático.

Entrada y salida: 1 pulgada rosca BSP.

Base: Base auto portante de fundición de aluminio de 300 mm.

Opcional:

Tapa de acero inoxidable de apertura inmediata y automática protectora de zona lavaojos.

NOTA IMPORTANTE:

Este equipo garantiza un caudal de ducha de 76 lts/min por 15 minutos y un caudal del lavaojos de 1.5 lts/min por 15 minutos, si la red agua suministrada, cumple con el caudal necesario.

DESCRIPCIÓN:

El modelo DL11X es una ducha combinada con lavaojos fabricada completamente en acero inoxidable, desde la cañería utilizada hasta las conexiones de la misma. El accionamiento de la ducha es manual mediante un tirador triangular de acero inoxidable y el accionamiento del lavaojos es manual y a pedal.

Acorde a la norma, las válvulas utilizadas no son con cierre automático, solo se cerraran y cortaran el paso del agua si el usuario las cierra voluntariamente.