

FICHA TÉCNICA

LDTX50

Lavaojos con duchador autónomo 50L

**BAJO NORMA ANSI
Z358.1**



Estructura: Tubería del lavaojos de acero inoxidable 304 de ½”.

Tanque contenedor: de acero inoxidable 304L.

Presurización: Manómetro de acero inoxidable y válvula de seguridad de bronce.

Aspersores aire-agua lavaojos: Elementos en bronce cromado con presión de trabajo de 0.7-3 kg/cm².

Ducha: Duchador de bronce cromado con corte para accionamiento manual.

Accionamiento de lavaojos: placa empuje de acero inoxidable.

Válvulas: Válvulas esféricas de paso total de rápido accionamiento en acero inoxidable de 1” o 1 ¼ y de ½”. No son de cierre automático.

Válvula reguladora de presión: Garantiza la mantención del caudal de agua a medida que se vacía el depósito para así poder cumplir la Norma ANSI.

Altura lavaojos: 1000 mm.

NOTA:

Este equipo provee más de 25 minutos de agua abundante con el lavaojos funcionando solo y 5 minutos de agua con el duchador funcionando.

DESCRIPCIÓN:

El modelo LDTX50 se diseña para lugares sin una red de agua y se construye enteramente en acero inoxidable 304, incluyendo las válvulas y el tanque contenedor de 50 lts.

Acorde a la norma, las válvulas utilizadas no son con cierre automático, solo se cerraran y cortaran el paso del agua si el usuario las cierra voluntariamente.