

FICHA TÉCNICA

L11Eco Plus
Lavaojos en acero galvanizado Eco Plus

**BAJO NORMA ANSI
Z358.1**



Estructura: Tubería de acero galvanizado revestido con termo epoxi amarillo de 1", zona lavaojos tubería bronce cromado, combinado con PP de ½".

Boquillas de aspersión lavaojos: Plástico ABS blanco/cromado, con presión de trabajo de 0.7-3 kg/cm².

Pileta lavaojos: Bacha de acero inoxidable pulido de ø 240 mm.

Accionamiento de lavaojos: Accionamiento manual placa empuje.

Valvulas: Válvulas esféricas en bronce cromado de ½". Llavín bronce cromado. No son de cierre automático. (Cierre automático prohibido por Norma ANSI)

Entrada y salida: 1 pulgada rosca BSP.

Base: Brida de acero galvanizado revestido con termo epoxi de 1".

NOTA IMPORTANTE:

Este equipo garantiza un caudal del lavaojos de 1.5 lts/min por 15 minutos, si la red agua suministrada, cumple con el caudal necesario.

DESCRIPCIÓN

El modelo L11EcoPlus es un lavaojos fabricado en acero galvanizado revestido con termo epoxi amarillo, desde la cañería utilizada hasta las conexiones de la misma.

La pileta del lavaojos es de acero inoxidable de ø 240 mm.

El accionamiento del lavaojos es manual, con placa de acero inoxidable, garantizando una gran duración.

Acorde a la norma las válvulas utilizadas no son con cierre automático, solo se cerraran y cortaran el paso del agua si el usuario las cierra voluntariamente.