

FICHA TÉCNICA

**CUMPLE NORMA
ANSI Z358.1**



Estructura: Acero inoxidable 304.

Boquillas de aspersión lavaojos: Elementos en acero inoxidable presión de trabajo de 0.7-3 kg/cm².

Válvula desviadora y flexible en dos medidas, metro y medio y dos metros de longitud

DESCRIPCIÓN:

El dispositivo de lavado de ojos instalado en la canilla, puede convertir cualquier grifería con un adaptador desmontable en una estación de lavado de ojos de emergencia, al tiempo que permite el uso completo de la canilla en sí.

El lavado de ojos y los accesorios están hechos de acero inoxidable pulido. La

válvula desviadora forjada controla la salida de agua, lo que permite que la presión del agua satisfaga nuestras necesidades de uso y un flujo de agua más suave.

Los lavaojos de canilla no tienen la necesidad de tuberías separadas, lo que los hace ideales para ubicaciones industriales, laboratorios, oficinas pequeñas y plantas químicas.

El diseño de doble boquilla del kit de lavado de ojos del fregadero tiene dos capas de capas de filtro, que pueden filtrar eficazmente las impurezas en el agua. De acuerdo con el principio de presión retardada, podemos proporcionarle un flujo de agua suave y cómodo. La boquilla giratoria de 360 ° permite un ajuste arbitrario de la dirección y velocidad del flujo de agua. Puedes elegir el ángulo perfecto en función de tu altura y posición.

El flexible de acero inoxidable puede ser de 1 metro y medio de longitud, hasta 2 metros y permite la utilización del lavaojos con mayor comodidad.

MANTENIMIENTO DE DUCHAS/LAVAOJOS DE EMERGENCIA DEBRA:

Los equipos deben ser accionados y testeados semanalmente para así verificar la calidad del agua, eventuales pérdidas, la presión, su caudal de agua y demás.

Verificar que todas las piezas estén en su lugar y en buen estado.

