

FICHA TÉCNICA

**CUMPLE NORMA
ANSI Z358.1**



Estructura: Tubería de acero inoxidable de 1", zona lavaojos tubería de bronce cromado de ½ ".

Boquillas de aspersión lavaojos: Elementos en bronce cromado con presión de trabajo de 0.7-3 kg/cm².

Pileta lavaojos: Bacha de acero inoxidable 430 de ø 240 mm.

Accionamiento de lavaojos: Accionamiento manual de acero inoxidable 430.

Válvulas de accionamiento: Válvula esféricas en acero inoxidable de 1" y Llavín bronce cromado. No son de cierre automático.

Base: Brida de acero galvanizado de 1".

Entrada y salida: 1 pulgada rosca BSP.

NOTA IMPORTANTE:

Este equipo garantiza un caudal del lavaojos de 1.5 lts/min por 15 minutos, si la red agua suministrada, cumple con el caudal necesario.

DESCRIPCIÓN:

El modelo L11XEco Plus es un lavaojos fabricada completamente en acero inoxidable, desde la cañería utilizada hasta las conexiones de la misma.

La pileta del lavaojos es de acero inoxidable 430, de 240 mm.

El accionamiento del lavaojos es manual.

Acorde a la norma las válvulas utilizadas no son con cierre automático, solo se cerraran y cortaran el paso del agua si el usuario las cierra voluntariamente.