

# FICHA TÉCNICA

**LP11X**  
Lavajos de pared en acero inoxidable

**CUMPLE NORMA  
ANSI Z358.1**



**Estructura:** Tubería de ducha de acero inoxidable 1", tubería de lavajos de acero inoxidable de ½".

**Aspersores:** Elementos en bronce cromado con presión de trabajo de 0.7-3 kg/cm<sup>2</sup> generando un chorro suave de agua aireada.

**Pileta lavajos:** Bacha de acero inoxidable pulido a espejo de ø 240 mm.

**Accionamiento de lavajos:** Accionamiento mediante placa empuje de acero inoxidable.

**Válvulas:** Válvulas esféricas de ½". Llavín regulador de presión de ½".

**Entrada y salida:** 1 pulgada rosca BSP.

## OPCIONAL:

Tapa de acero inoxidable protectora de zona lavajos.

## NOTA IMPORTANTE:

Este equipo garantiza un caudal del lavajos de 1.5 lts/min por 15 minutos, si la red agua suministrada, cumple con el caudal necesario.

## DESCRIPCIÓN:

El modelo LP11X es un lavajos fabricado en acero inoxidable, desde la cañería utilizada hasta las conexiones de la misma.

El accionamiento del lavajos es manual.

No lleva base, por lo que va amurado a la pared.

Acorde a la norma las válvulas utilizadas no son con cierre automático, solo se cerraran y cortaran el paso del agua si el usuario las cierra voluntariamente.