

FICHA TÉCNICA

L11XT

Lavaojos en acero inoxidable con tapa

BAJO NORMA
ANSI Z358.1



Estructura: Tubería de acero inoxidable de 1", zona lavaojos tubería bronce cromado de ½".

Boquillas de aspersión lavaojos: Elementos en bronce cromado con presión de trabajo de 0.7-3 kg/cm².

Pileta lavaojos: Bacha de acero inoxidable pulido a espejo de Ø 240 mm.

Accionamiento de lavaojos: Accionamiento placa empuje y pise de acero inoxidable 430.

Válvulas: Válvulas esféricas en acero inoxidable de 1" y de ½". Llavín bronce cromado. No son de cierre automático.

Entrada y salida: 1 pulgada rosca BSP.

Base: Base auto portante de fundición de aluminio de 300

mm.

Tapa: Tapa de acero inoxidable protectora de zona lavaojos.

DESCRIPCIÓN:

El modelo L11XT es un lavajojos fabricado completamente en acero inoxidable, desde la cañería utilizada hasta las conexiones de la misma.

La pileta del lavajojos es de acero inoxidable pulido a espejo de $\varnothing$ 240 mm respectivamente. El accionamiento del lavajojos es manual y a pedal, ambos son placas de acero inoxidable, garantizando una gran duración.

Acorde a la norma las válvulas utilizadas no son con cierre automático, solo se cerraran y cortaran el paso del agua si el usuario las cierra voluntariamente.

Tapa Protectora de Lavajojos (Boquillas): Fabricada en acero inoxidable (430). Protege las boquillas de polvo, residuos y contaminantes, garantizando el suministro de agua limpia. Su diseño permite la apertura automática al accionar la unidad.

NOTA IMPORTANTE:

Este equipo garantiza un caudal del lavajojos de 1.5 lts/min por 15 minutos, si la red agua suministrada, cumple con el caudal necesario.

MANTENIMIENTO DE DUCHAS/LAVAOJOS DE EMERGENCIA DEBRA:

Los equipos descontaminantes deben ser accionados y testeados semanalmente para así verificar la calidad del agua, eventuales pérdidas, la presión, su caudal de agua y demás. Verificar que todas las piezas estén en su lugar y en buen estado.
